

KHD (3310-33600KG)

智能化工频KHD (3310-33600KG) 系列

输入输出制式:三进三出工频

显示方式:7/10寸彩色触摸大屏



7寸触摸大屏



智能化工频KHD (3310-33600KG) 系列参数

型号	KHD 3310KG	KHD 3315KG	KHD 3320KG	KHD 3330KG	KHD 3340KG	KHD 3360KG	KHD 3380KG	KHD 33100KG	KHD 33120KG	KHD 33160KG	KHD 33200KG	KHD 33250KG	KHD 33300KG	KHD 33400KG	KHD 33500KG	KHD 33600KG		
额定容量	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA	40KVA	60KVA	80KVA	100KVA	120KVA	160KVA	200KVA	250KVA	300KVA	400KVA	500KVA	600KVA		
输入电压	380Vac±25%																	
输入频率	40-70Hz (自动侦测并适应50/60Hz频率制式)																	
启动时间	软启动时间可以设置10-30S																	
直流输入电压	384V (电池29~32节可调)														480V (38~42节可调)			
输出功率因数	0.8/0.9																	
峰值系数	3:1																	
输出电压失真度 (THd)	线性负载THD<3%, 非线性负载THD<5%																	
输出电压	AC 380V ±1%																	
输出频率	50Hz 市电正常时跟踪市电频率, 市电异常时50Hz±0.2%																	
过载能力	125%额定负载时维持10min转旁路工作, 150%负载时维持1min转换到旁路工作, 待负载正常后自动恢复逆变工作																	
切换时间	市电到电池模式0ms,逆变到旁路模式0ms																	
净重 (kg)	108	130	146	193	240	300	400	580	680	1080	1180	1280	1380	1680	2100	2350		
尺寸 (D×W×H) (mm)	560*370*900			693*430*1161			815*430*1160			739*805*1405			865*1285*1600			1113* 1405*2005	1113* 1605*2005	1200*2600*2000

备注: 由于本公司产品在不断研发改良, 请洽谈本公司查询最新规格。

KHD(1103-1120KG)

智能化工频KHD（1103-1120KG）系列

显示方式:3.7寸中英文液晶显示
 输入输出制式:单进单出工频在线式
 功率范围:1KVA~20KVA



智能化工频KHD（1103-1120KG）系列参数

型号	KHD1103KG	KHD1106KG	KHD1110KG	KHD1115KG	KHD1120KG
额定容量	3KVA	6KVA	10KVA	15KVA	20KVA
输入电压范围(Vac)	165~275				
输入频率范围(Hz)	45~66(软件可调)依据电网频率自动选择同步范围				
输出功率因数	0.8/0.9				
输出电压(V)	220±1%				
输出频率(Hz)	50/60±0.5%(自由振荡)				
切换时间(ms)	0				
波形	正弦波, THD<3%				
过载能力	110%~129%全载维持10min; 130%~150%维持60秒;				
长延时电池 电压(Vdc)	96/192	192			
标准配置(节)12V/9AH电池	16(192V)			/	
整机效率	≥92%	≥94%			
报警功能	电池低压, 市电异常, 过载, UPS故障等				
面板显示	LED显示工作状态和故障指示灯;LCD显示输入电压、输入频率、输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等				
音频噪音(dB)	<55(1米内)				
保护功能	输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护				
工作温度	0~40℃				
相对湿度	0~95%,无冷凝				
净重(kg)	52/107	60/115	116/160	127	195
尺寸(D×W×H)(mm)	590*230*540(L)/717(S)		596*305*890/1065(S)		700*405*955

备注: 1、表中“L”指长延时主机, “S”指标准时主机;
 2、由于本公司产品在不断研发改良, 请洽本公司查询最新规格。

KHD(3106-3150KG)

智能化工频KHD（3106-3130KG）系列

工作方式:三进单出工频在线式
 直流电压:DC192V(16节)
 显示方式:3.7寸中英文显示
 功率范围:6KVA~30KVA

智能化工频KHD（3115-3150KG）系列

工作方式:三进单出工频在线式
 直流电压:DC384V(32节)
 显示方式:常规液晶显示/7寸彩色触摸大屏
 功率范围:15KVA~50KVA



智能化工频KHD（3106-3130KG）系列参数

型号	KHD3106KG	KHD3110KG	KHD3115KG	KHD3120KG	KHD3130KG
额定容量	6KVA	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA
输入电压范围 (Vac)	380±25%				
输入频率范围 (Hz)	45~66(软件可调)依据电网频率自动选择同步范围				
输出电压范围 (Vac)	220±1%, 隔离变压器输出				
输出频率 (Hz)	50/60±0.5%(自由振荡)				
输出功率因数	0.8/0.9				
直流电压 (Vdc)	192				
整机效率	≥92%				
报警功能	电池低压, 市电异常, 过载, UPS故障, 过温报警等				
保护功能	输入电压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护				
尺寸 (D×W×H) (mm)	590*230*717	596*305*1065		700*405*955	745*500*1180
净重 (kg)	80	160	180	220	300

智能工频KHD（3115-3150KG）系列参数

型号	KHD3115KG	KHD3120KG	KHD3130KG	KHD3140KG	KHD3150KG
额定容量	15KVA	20KVA	30KVA	40KVA	50KVA
输入电压范围 (Vac)	380±25%				
输入频率范围 (Hz)	45~66依据电网频率自动选择同步范围				
输出电压范围 (Vac)	220±1%, 隔离变压器输出				
输出频率 (Hz)	50/60±0.5%(自由振荡)				
输出功率因数	0.8/0.9				
过载能力	负载为125%时10分钟, 150%时60秒				
直流电压 (Vdc)	384				
整机效率	≥90%				≥93%
报警功能	电池低压, 市电异常, 过载, UPS故障, 过温保护				
保护功能	输入电压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护				
尺寸 (D×W×H) (mm)	740*560*1200				1040*560*1410
净重 (kg)	200	220	280	340	520

备注: 由于本公司产品在不断研发改良, 请洽谈本公司查询最新规格。